



Arena is an energy efficient surface mounted IP23 luminaire for use in industry and storage. It is easy to install with hinged gear tray, and can be mounted either direct on ceiling (screws) or by using the mounting hooks for horizontal wiring. Arena is available in two lengths and with three different light distributions. 5/7-pole terminal block with 5/7x2,5mm² through wiring. Cable entry in end caps trough grommet.

Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 8246092489 Arena 1200 Weiss Medium 11720lm 4000K Ra>80 DALI-2 71W LED 165 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L80/B20>100.000 Beam: Medium, Direkt, Linse Medium	Klasse I IP23 IK08	DALI-2	Abgependelt oder Anbau, Indoor 7-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 5 × 2,5 mm² (+DALI)	L1194 x W138 x H63
 8246093530 Arena 1200 Weiss Medium 9000lm 4000K Ra>80 DALI-2 57W LED 158 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L80/B20>100.000 Beam: Medium, Direkt, Linse Medium	Klasse I IP23 IK08	DALI-2	Abgependelt oder Anbau, Indoor 7-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 5 × 2,5 mm² (+DALI)	L1194 x W138 x H63
 8246093873 Arena 1200 Weiss Medium 23580lm 4000K Ra>80 DALI-2 144W LED 164 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L80/B20>100.000 Beam: Medium, Direkt, Linse Medium	Klasse I IP23 IK08	DALI-2	Abgependelt oder Anbau, Indoor 7-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 5 × 2,5 mm² (+DALI)	L1256 x W295 x H57
 8246092476 Arena 1200 Weiss Medium 11830lm 4000K Ra>80 Nicht dimmbar 79W LED 150 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L80/B20>100.000 Beam: Medium, Direkt, Linse Medium	Klasse I IP23 IK08	Nicht dimmbar	Abgependelt oder Anbau, Indoor 5-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 5 × 2,5 mm²	L1194 x W138 x H63
 8246092667  Arena 1500 Weiss Medium 9000lm 4000K Ra>80 Nicht dimmbar 57W LED 158 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L80/B20>100.000 Beam: Medium, Direkt, Linse Medium	Klasse I IP23 IK08	Nicht dimmbar	Abgependelt oder Anbau, Indoor 5-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 5 × 2,5 mm²	L1769 x W137 x H57

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 8246093527 Arena 1200 Weiss Medium 9000lm 4000K Ra>80 Nicht dimmbar 57W LED 158 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L80/B20>100.000 Beam: Medium, Direkt, Linse Medium	Klasse I IP23 IK08	Nicht dimmbar	Abgependelt oder Anbau, Indoor 5-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 5 × 2,5 mm ²	L1194 x W138 x H63
 8246093860 Arena 1200 Weiss Medium 23580lm 4000K Ra>80 Nicht dimmbar 140W LED 168 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L80/B20>100.000 Beam: Medium, Direkt, Linse Medium	Klasse I IP23 IK08	Nicht dimmbar	Abgependelt oder Anbau, Indoor 5-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 5 × 2,5 mm ²	L1256 x W295 x H57
 8246094212 Arena 1200 Weiss Wide 8980lm 4000K Ra>80 Nicht dimmbar 57W LED 158 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L80/B20>100.000 Beam: Wide, Direkt, Linse Wide	Klasse I IP23 IK08	Nicht dimmbar	Abgependelt oder Anbau, Indoor 5-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 5 × 2,5 mm ²	L1194 x W138 x H63
 8246094801 Arena 1700 Weiss Wide 16830lm 4000K Ra>80 Nicht dimmbar 113W LED 149 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: Wide, Direkt, Linse Wide	Klasse I IP23 IK08	Nicht dimmbar	Abgependelt oder Anbau, Indoor 5-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 5 × 2,5 mm ²	L1842 x W137 x H59
Zubehör				
 8249045174 Shipline DALI Weiss Adapter kit	Klasse I IP20		Indoor Anschlussleitung 5x0,75mm ² 0,3m	
 8249045187 Shipline Weiss Adapter kit	Klasse I IP20		Indoor Anschlussleitung 3x0,75mm ² 0,3m	
 820259 Einschaltstrombegrenzer DIN 16A				L90 x W18 x H58

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 8249044900 Stahlseile 2x5m				L19 x W25 x H150
 8249044913 Montageset für einstellbaren Winkel				L100 x W98 x H95

• = Lieferzeit auf Anfrage.