



IP66 luminaire for mounting on ceiling. Made of UV-stabilised polycarbonate. The slim design, unique one-hand closing mechanism at both ends, through wiring and option of looping ensures very quick and simple installation. Can be used in cold rooms with temperatures down to -25°C. 5-pole (On/Off) or 7-pole (DALI) terminal block with 5 x 2,5 mm².

Area 66



Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 120003 Area 66 Grau 4500lm 4000K Ra>80 DALI-2 36W LED 125 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B50>50.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klasse I IP66 IK10	DALI-2	Anbau, Indoor 7-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 5 × 2,5 mm² (+DALI)	L1174 x W92 x H70
 120004 Area 66 Grau 5930lm 4000K Ra>80 DALI-2 46W LED 129 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B50>50.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klasse I IP66 IK10	DALI-2	Anbau, Indoor 7-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 5 × 2,5 mm² (+DALI)	L1460 x W92 x H70
 120001 Area 66 Grau 4500lm 4000K Ra>80 Nicht dimmbar 36W LED 125 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B50>50.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klasse I IP66 IK10	Nicht dimmbar	Anbau, Indoor 5-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 5 × 2,5 mm²	L1174 x W92 x H70
 120002 Area 66 Grau 5930lm 4000K Ra>80 Nicht dimmbar 46W LED 129 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B50>50.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klasse I IP66 IK10	Nicht dimmbar	Anbau, Indoor 5-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 5 × 2,5 mm²	L1460 x W92 x H70
Zubehör				
 120006 45° Deckenhalterungen	L42 x W42 x H15			
 820259 Einschaltstrombegrenzer DIN 16A	L90 x W18 x H58			
 8249044900 Stahlseile 2x5m	L19 x W25 x H150			
 8249044913 Montageset für einstellbaren Winkel	L100 x W98 x H95			