

Curve



Round, attractive wall luminaire for horizontal/vertical installation and indoors/outdoors. Made of die-cast powder-coated aluminium. Glass diffuser. Can be mounted as a down/uplight or as a down or uplight, IP65, integrated LED, mounting back panel with two inputs/outputs for cables, option of both visible and concealed cabling, and loopable quick clips. IP65 and vandal-resistant rating IK06.

Curve



Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 614340 Curve Schwarz 500lm 2700K Ra>80 Phasenabschnitt 7W LED 71 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Beam: 110°/110°, Direkt/Indirekt, Glas klar	Klasse I IP65 IK06	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	W320 x H60 x D103
 623340 Curve Graphit 500lm 2700K Ra>80 Phasenabschnitt 7W LED 71 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Beam: 110°/110°, Direkt/Indirekt, Glas klar	Klasse I IP65 IK06	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	W320 x H60 x D103
 611340 Curve Weiss 580lm 2700K Ra>80 Phasenabschnitt 7W LED 83 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Beam: 110°/110°, Direkt/Indirekt, Glas klar	Klasse I IP65 IK06	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	W320 x H60 x D103
 614341 Curve Schwarz 520lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 7W LED 74 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Beam: 110°/110°, Direkt/Indirekt, Glas klar	Klasse I IP65 IK06	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	W320 x H60 x D103
 623341 Curve Graphit 520lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 7W LED 74 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Beam: 110°/110°, Direkt/Indirekt, Glas klar	Klasse I IP65 IK06	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	W320 x H60 x D103
 611341 Curve Weiss 600lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 7W LED 86 lm/W SDCM:3	Klasse I IP65 IK06	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	W320 x H60 x D103



Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	L90/B10>50.000, L80/B10>100.000				
	Beam: 110°/110°, Direkt/Indirekt, Glas klar	Klasse I	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor	W320 x H60 x D103
	025942				
	Curve Graphit 530lm 4000K Ra>80	IP65		Anschlussklemme	
	Phasenabschnitt	IK06			
	7W LED				
	76 lm/W SDCM:3				
	L90/B10>50.000, L80/B10>100.000				
	Beam: 110°, Direkt/Indirekt, Glas klar				