

Curve Direct



Round, attractive wall luminaire for horizontal/vertical installation and indoors/outdoors. Made of die-cast powder-coated aluminium. Glass diffuser. Can be mounted as a downlight or as an uplight, IP65, integrated LED, mounting back panel with two inputs/outputs for cables, option of both visible and concealed cabling, and loopable quick clips. IP65 and vandal-resistant rating IK06.

Curve Direct



Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	611396	Klasse I	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor	W320 x H60 x D103
	Curve Direct Schwarz 530lm 2700K	IP65		Anschlussklemme	
	Ra>80 Phasenabschnitt	IK06			
	7W LED				
	76 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkt, Glas matt				
	611398	Klasse I	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor	W320 x H60 x D103
	Curve Direct Graphit 530lm 2700K	IP65		Anschlussklemme	
	Ra>80 Phasenabschnitt	IK06			
	7W LED				
	76 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkt, Glas matt				
	611365	Klasse I	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor	W320 x H60 x D103
	Curve Direct Weiss 345lm 2700K	IP65		Anschlussklemme	
	Ra>80 Phasenabschnitt	IK06			
	10W LED				
	35 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 110°, Direkt, Glas klar				
	611394	Klasse I	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor	W320 x H60 x D103
	Curve Direct Weiss 530lm 2700K	IP65		Anschlussklemme	
	Ra>80 Phasenabschnitt	IK06			
	7W LED				
	76 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkt, Glas matt				
	611397	Klasse I	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor	W320 x H60 x D103
	Curve Direct Schwarz 550lm 3000K	IP65		Anschlussklemme	
	Ra>80 Phasenabschnitt	IK06			
	7W LED				
	79 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkt, Glas matt				
	611399	Klasse I	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor	W320 x H60 x D103
	Curve Direct Graphit 550lm 3000K	IP65		Anschlussklemme	
	Ra>80 Phasenabschnitt	IK06			
	7W LED				
	79 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkt, Glas matt				



Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	611395	Klasse I	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor	W320 x H60 x D103
	Curve Direct Weiss 550lm 3000K	IP65		Anschlussklemme	
	Ra>80 Phasenabschnitt	IK06			
	7W LED				
	79 lm/W SDCM:3				
	L90/B10>50.000, L80/B10>100.000				
	Direkt, Glas matt				