



Design: Hallvard Jakobsen. Attractive, round luminaire with direct and indirect light that can be mounted to both walls and ceilings, and both indoors and outdoors. Made of die-cast powder-coated aluminium. Flat diffuser with indirect light made of UV-stabilised opal polycarbonate. Several light source variants and sensors, and wireless control. Two inputs/outputs for cables, option of both visible and concealed cabling, and loopable quick clips. IP65 and vandal-resistant rating IK10.

Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	644821 Evje 2000 Schwarz 1230lm 3000K Ra>80 Sensor 12W LED 103 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 110°, Direkt/Indirekt, Opal	Klasse I IP65 IK10	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø320 x H85
	644820 Evje 2000 Schwarz 1230lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 12W LED 103 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 110°, Direkt/Indirekt, Opal	Klasse I IP65 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø320 x H85
	643821 Evje 2000 Graphit 1230lm 3000K Ra>80 Sensor 12W LED 103 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 110°, Direkt/Indirekt, Opal	Klasse I IP65 IK10	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø320 x H85
	643820 Evje 2000 Graphit 1230lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 12W LED 103 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 110°, Direkt/Indirekt, Opal	Klasse I IP65 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø320 x H85
	641821 Evje 2000 Weiss 1270lm 3000K Ra>80 Sensor 12W LED 106 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 110°, Direkt/Indirekt, Opal	Klasse I IP65 IK10	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø320 x H85
	641820 Evje 2000 Weiss 1270lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 12W LED 106 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 110°, Direkt/Indirekt, Opal	Klasse I IP65 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø320 x H85

Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	644823 Evje 2000 Schwarz 1300lm 4000K Ra>80 Sensor 12W LED 108 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 110°, Direkt/Indirekt, Opal	Klasse I IP65 IK10	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø320 x H85
	644822 Evje 2000 Schwarz 1300lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt 12W LED 108 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 110°, Direkt/Indirekt, Opal	Klasse I IP65 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø320 x H85
	643823 Evje 2000 Graphit 1300lm 4000K Ra>80 Sensor 12W LED 108 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 110°, Direkt/Indirekt, Opal	Klasse I IP65 IK10	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø320 x H85
	643822 Evje 2000 Graphit 1300lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt 12W LED 108 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 110°, Direkt/Indirekt, Opal	Klasse I IP65 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø320 x H85
	641823 Evje 2000 Weiss 1340lm 4000K Ra>80 Sensor 12W LED 112 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 110°, Direkt/Indirekt, Opal	Klasse I IP65 IK10	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø320 x H85
	641822 Evje 2000 Weiss 1340lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt 12W LED 112 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 110°, Direkt/Indirekt, Opal	Klasse I IP65 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø320 x H85