



Attractive, square wall luminaire for horizontal/vertical installation and indoors/outdoors. Made of die-cast powder-coated aluminium. Glass diffuser. Can be mounted as a down/uplight or as a down or uplight, IP65, integrated LED, mounting back panel with two inputs/outputs for cables, option of both visible and concealed cabling, and loopable quick clips. IP65 and vandal-resistant rating IK06.

Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 614350 Edge Schwarz 560lm 2700K Ra>80 Phasenabschnitt 7W LED 80 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Beam: 110°/110°, Direkt/Indirekt, Glas klar	Klasse I IP65 IK06	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	W320 x H60 x D103
 623350 Edge Graphit 560lm 2700K Ra>80 Phasenabschnitt 7W LED 80 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Beam: 110°/110°, Direkt/Indirekt, Glas klar	Klasse I IP65 IK06	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	W320 x H60 x D103
 611350 Edge Weiss 595lm 2700K Ra>80 Phasenabschnitt 10W LED 60 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 110°/110°, Direkt/Indirekt, Glas klar	Klasse I IP65 IK06	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	W320 x H60 x D103
 614351 Edge Schwarz 580lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 7W LED 83 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Beam: 110°/110°, Direkt/Indirekt, Glas klar	Klasse I IP65 IK06	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	W320 x H60 x D103
 623351 Edge Graphit 580lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 7W LED 83 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Beam: 110°/110°, Direkt/Indirekt, Glas klar	Klasse I IP65 IK06	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	W320 x H60 x D103
 611351 Edge Weiss 660lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 7W LED 94 lm/W SDCM:3	Klasse I IP65 IK06	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	W320 x H60 x D103



Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	L90/B10>50.000, L80/B10>100.000				
	Beam: 110°/110°, Direkt/Indirekt, Glas klar	Klasse I	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor	W320 x H60 x D103
	025952	IP65		Anschlussklemme	
	Edge Graphit 590lm 4000K Ra>80	IK06			
	Phasenabschnitt				
	7W LED				
	84 lm/W SDCM:3				
	L90/B10>50.000, L80/B10>100.000				
	Beam: 110°/110°, Direkt/Indirekt,				
	Glas klar				