

Econ Midi 2000



Design: Birger Sevaldson. Robust and energy-efficient luminaire that gives an even and pleasant light. Econ Midi 2000 has many areas of use, for example in bedrooms, corridors, stairwells and storage rooms. Is available in a range of versions, e.g. trailing edge, DALI, sensor, wireless sensor and emergency lighting. Econ Midi 2000 is extremely easy to fit, has two cable entries and can accommodate both concealed and visible cabling.

Econ Midi 2000



Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 143080 Econ Midi 2000 Weiss 2030lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 18W LED 113 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>60.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP44 IK10	DALI-2 / Push Dim	Anbau, Indoor Anschlussklemme	Ø350 x H98
 143071 • Econ Midi 2000 Weiss 2030lm 3000K Ra>80 Einzelbatteriebaustein 3Std/phasenabschnitt 16W LED 127 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>60.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP44 IK10	Einzelbatteriebaust ein 3Std/phasenabs chnitt	Anbau, Indoor Anschlussklemme	Ø350 x H98
 143083 Econ Midi 2000 Weiss 2030lm 3000K Ra>80 Sensor Dim 16W LED 127 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>60.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP44 IK10	Sensor Dim	Anbau, Indoor Anschlussklemme	Ø350 x H98
 143085 • Econ Midi 2000 Weiss 2030lm 3000K Ra>80 Sensor Dim Notlicht 16W LED 127 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>60.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP44 IK10	Sensor Dim Notlicht	Anbau, Indoor Anschlussklemme	Ø350 x H98
 143084 Econ Midi 2000 Weiss 2030lm 3000K Ra>80 Sensor Dim Wireless 18W LED 113 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>60.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP44 IK10	Sensor Dim Wireless	Anbau, Indoor Anschlussklemme	Ø350 x H98
 143074 Econ Midi 2000 Weiss 2030lm 3000K Ra>80 Sensor Wireless 16W LED 127 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>60.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP44 IK10	Sensor Wireless	Anbau, Indoor Anschlussklemme	Ø350 x H98

Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	143070	Klasse II	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor	Ø350 x H98
	Econ Midi 2000 Weiss 2030lm	IP44		Anschlussklemme	
	3000K Ra>80 Phasenabschnitt	IK10			
	16W LED				
	127 lm/W SDCM:3				
	L70/B10>100.000, L80/B10>60.000				
	Beam: 120°, Direkt, Opal				

• = Lieferzeit auf Anfrage.