

Leuchtmittel GU10



Dimmbare GU10 LED-Leuchtmittel mit 5 Jahren Systemgarantie bei Verwendung mit SG-Leuchte.

Leuchtmittel GU10



Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 830984 GU10 Gebürsteter Stahl DimToWarm 345lm 2000-2800K Ra>90 6W LED 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 36°, Direkt,		Phasenabschnitt		L55 x W50 x H50
 830983 GU10 Weiss DimToWarm 345lm 2000-2800K Ra>90 6W LED 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 36°, Direkt,		Phasenabschnitt		L55 x W50 x H50
 830962 GU10 Gebürsteter Stahl 360lm 2700K Ra>90 6W LED 60 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Beam: 32°, Direkt,		Phasenabschnitt		L55 x W50 x H50
 830980 GU10 Silber 450lm 2700K Ra>80 6.2W LED 73 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 36°, Direkt,		Phasenabschnitt		Ø50 x H58
 830956 GU10 Weiss 250lm 2700K Ra>80 4.5W LED 56 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Beam: 36°, Direkt,		Phasenabschnitt		L55 x W50 x H50
 830960 GU10 Weiss 360lm 2700K Ra>90 6W LED 60 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Beam: 36°, Direkt,		Phasenabschnitt		L55 x W50 x H50
 830963 GU10 Gebürsteter Stahl 375lm 3000K Ra>90 6W LED 63 lm/W SDCM:2		Phasenabschnitt		L65 x W50 x H50



Artikel	L70/B50>50.000	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	Beam: 36°, Direkt		Phasenabschnitt		Ø50 x H58
	830981				
	GU10 Silber 455lm 3000K Ra>80				
	6.2W LED				
	73 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 36°, Direkt,				
	830961		Phasenabschnitt		L55 x W50 x H50
	GU10 Weiss 375lm 3000K Ra>90				
	6W LED				
	63 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Beam: 36°, Direkt,				
	830982		Phasenabschnitt		Ø50 x H58
	GU10 Silber 480lm 4000K Ra>80				
	6.2W LED				
	77 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 36°, Direkt,				