

Spike



Very attractive wall luminaire for outdoor mounting. Comes only as a downlight with good light scattering via the efficient LED module, and a version that also has a small slit as an uplight, which makes high walls look nice. Both variants available with or without two 230 V outlet concealed behind two tip-up lids with automatic closure. If you choose the version with outlet, there is a separate terminal block for the connections. Easy mounting and option of control via integrated dimming relay makes Spike the modern choice for wall lighting.

Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 614910 Spike Schwarz 880lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 10W LED 88 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK08	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor Anschlussklemme	L180 x W171 x H173 x D155
 614911 Spike Schwarz m/ Steckdose 880lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 10W LED 88 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK08	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor Anschlussklemme	L180 x W171 x H173 x D155
 614913 Spike Schwarz Uplight 930lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 16W LED 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95° unten / 15° oben, Direkt, Kunststoff opal/transparent	Klasse I IP44 IK06	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor Anschlussklemme	L180 x W171 x H173 x D155
 614914 Spike Schwarz Uplight m/ Steckdose 930lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 16W LED 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95° unten / 15° oben, Direkt, Kunststoff opal/transparent	Klasse I IP44 IK06	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor Anschlussklemme	L180 x W171 x H173 x D155
 614915 Spike Schwarz Uplight m/ Steckdose 930lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 16W LED 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95° unten / 15° oben, Direkt, Kunststoff opal/transparent	Klasse I IP44 IK06	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor Anschlussklemme	W171 x H173 x D155
 623910 Spike Graphit 880lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 10W LED 88 lm/W SDCM:3	Klasse I IP44 IK08	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor Anschlussklemme	L180 x W171 x H173 x D155

Artikel	L70/B50>50.000	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	Beam: 95°, Direkt, Opal	Klasse I	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor	L180 x W171 x H173 x
	Spike Graphit m/ Steckdose 880lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 10W LED 88 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkt, Opal	IP44 IK08		Anschlussklemme	D155
	623912	Klasse I	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor	W171 x H173 x D155
	Spike Graphit m/ Steckdose 880lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 10W LED 88 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkt, Opal	IP44 IK08		Anschlussklemme	
	623913	Klasse I	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor	L180 x W171 x H173 x
	Spike Graphit Uplight 930lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 16W LED 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95° unten / 15° oben, Direkt, Kunststoff opal/transparent	IP44 IK06		Anschlussklemme	D155
	623914	Klasse I	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor	L180 x W171 x H173 x
	Spike Graphit Uplight m/ Steckdose 930lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 16W LED 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95° unten / 15° oben, Direkt, Kunststoff opal/transparent	IP44 IK06		Anschlussklemme	D155
	623915	Klasse I	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor	W171 x H173 x D155
	Spike Graphit Uplight m/ Steckdose 930lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 16W LED 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95° unten / 15° oben, Direkt, Kunststoff opal/transparent	IP44 IK06		Anschlussklemme	
	611915	Klasse I	Nicht dimmbar	Anbau, Outdoor	W171 x H173 x D155
	Spike Weiss Uplight m/ Steckdose 960lm 3000K Ra>80 Nicht dimmbar 16W LED 60 lm/W SDCM:3	IP44 IK06		Anschlussklemme	

Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	L70/B50>50.000				
	Beam: 95° oben, Direkt, Kunststoff opal/transparent	Klasse I	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor	L180 x W171 x H173 x
	611910			Anschlussklemme	D155
	Spike Weiss 880lm 3000K Ra>80	IP44			
	Phasenabschnitt	IK08			
	10W LED				
	88 lm/W SDCM:3				
	L70/B50>50.000				
	Beam: 95°, Direkt, Opal				
	611911	Klasse I	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor	L180 x W171 x H173 x
	Spike Weiss m/ Steckdose 880lm	IP44		Anschlussklemme	D155
	3000K Ra>80 Phasenabschnitt	IK08			
	10W LED				
	88 lm/W SDCM:3				
	L70/B50>50.000				
	Beam: 95°, Direkt, Opal				
	623937	Klasse I	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor	L180 x W171 x H173 x
	Spike Graphit m/ Steckdose 900lm	IP44		Anschlussklemme	D155
	4000K Ra>80 Phasenabschnitt	IK08			
	10W LED				
	90 lm/W SDCM:3				
	L70/B50>50.000				
	Beam: 95°, Direkt, Opal				

• = Lieferzeit auf Anfrage.