



Attractive, round wall luminaire with half-diffuser and slit that can be installed both indoors and outdoors. Made of die-cast powder-coated aluminium. Diffuser made of UV-stabilised opal polycarbonate. Two inputs/outputs for cables, option of both visible and concealed cabling, and loopable quick clips. Variants with integrated Twilight relay. IP65 and vandalresistant rating IK10.

Uno



Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 644640 Uno 1100 Schwarz 440lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 8W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø270 x D130
 644644 Uno 1100 Schwarz 440lm 3000K Ra>80 Dämmerungsschalter 8W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Dämmerungsschalter	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø270 x D130
 643640 Uno 1100 Graphit 440lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 8W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø270 x D130
 643644 Uno 1100 Graphit 440lm 3000K Ra>80 Dämmerungsschalter 8W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Dämmerungsschalter	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø270 x D130
 641640 Uno 1100 Weiss 530lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 8W LED 66 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø270 x D130
 641644 Uno 1100 Weiss 530lm 3000K Ra>80 Dämmerungsschalter 8W LED 66 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Dämmerungsschalter	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø270 x D130