

Frame



Design: Holscher Design. Frame has a modern, stylish design that is great whether it is used indoors or outdoors. It can be mounted on ceilings and walls. Frame is available in round, square and rectangular shapes in different sizes. Made of die-cast, powder-coated aluminium in black, white or graphite. Flat diffuser made of UV-stabilised opal polycarbonate. Versions with sensors and twilight are available. Easy to install, two inputs/outputs for cables, with the option for either hidden or visible cabling. IP66 and IK10.

Frame



Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	605553 Frame Schwarz 770lm 3000K Ra>80 Sensor 7.5W LED 103 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	L320 x W180 x H77
	605551 Frame Schwarz 670lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	L320 x W180 x H77
	605552 Frame Schwarz 670lm 3000K Ra>80 Dämmerungsschalter 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Dämmerungsschalter	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	L320 x W180 x H77
	605563 Frame Graphit 770lm 3000K Ra>80 Sensor 7.5W LED 103 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	L320 x W180 x H77
	605561 Frame Graphit 670lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	L320 x W180 x H77
	605562 Frame Graphit 670lm 3000K Ra>80 Dämmerungsschalter 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Dämmerungsschalter	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	L320 x W180 x H77

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 605543 Frame Weiss 890lm 3000K Ra>80 Sensor 7.5W LED 119 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	L320 x W180 x H77
 605541 Frame Weiss 670lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	L320 x W180 x H77
 605542 Frame Weiss 670lm 3000K Ra>80 Dämmerungsschalter 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Dämmerungsschalter	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	L320 x W180 x H77
 605591 Frame Graphit 730lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt 7.7W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	L320 x W180 x H77