

Frame Round



Design: Holscher Design. Frame has a modern, stylish design that is great whether it is used indoors or outdoors. It can be mounted on ceilings and walls. Frame is available in round, square and rectangular shapes in different sizes. Made of die-cast, powder-coated aluminium in black, white or graphite. Flat diffuser made of UV-stabilised opal polycarbonate. Versions with sensors and twilight are available. Easy to install, two inputs/outputs for cables, with the option for either hidden or visible cabling. IP66 and IK10.

Frame Round



Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	605053 Frame Round Schwarz 860lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 108 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H77
	605051 Frame Round Schwarz 670lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H77
	605052 Frame Round Schwarz 670lm 3000K Ra>80 Dämmerungsschalter 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Dämmerungsschalter	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H77
	605063 Frame Round Graphit 860lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 108 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H77
	605061 Frame Round Graphit 670lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H77
	605062 Frame Round Graphit 670lm 3000K Ra>80 Dämmerungsschalter 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Dämmerungsschalter	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H77

Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	605043 Frame Round Weiss 960lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 120 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H77
	605041 Frame Round Weiss 670lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H77
	605042 Frame Round Weiss 670lm 3000K Ra>80 Dämmerungsschalter 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Dämmerungsschalter	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H77
	605203 Frame Round Schwarz 670lm 4000K Ra>80 Sensor 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H77
	605081  Frame Round Schwarz 670lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H77
	605059  Frame Round Schwarz 670lm 4000K Dämmerungsschalter 7W LED 96 lm/W L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Direkt,	Klasse II IP66 IK10	Dämmerungsschalter	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H77

Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	605064 Frame Round Graphit 890lm 4000K Ra>80 Sensor 8W LED 111 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H77
	605091 Frame Round Graphit 670lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H77
	605065 Frame Round Weiss 670lm 4000K Ra>80 Sensor 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H77
	605071 Frame Round Weiss 670lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H77
	605079 [•] Frame Round Weiss 670lm 4000K Dämmerungsschalter 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt,	Klasse II IP66 IK10	Dämmerungsschalter	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H77

[•] = Lieferzeit auf Anfrage.