



Hovden is a premium range of garden spots for creating outdoor lighting environments. It is made of sturdy machined aluminum, powder coated. Comes with a bracket that can be fixed to wall or ground, or to a ground spear. The head can be rotated 360 degrees, allowing for flexible installation. Plug and play, delivered with 2 meter outdoor cable and plug. Waterproof IP67. Phase-cut dimmable. The reflector provides 15 and 36-degree beam angle for spot or flood effects. Additional anti-glare visors are available.

## Produkt- und Umgebungsbilder



| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schutzklasse                                  | Controller      | Montage/Anschluss                                              | Größe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|  <p>630078<br/> <b>Hovden Corten Mini 550lm 2700K</b><br/> <b>Ra&gt;80 Phasenabschnitt</b><br/> <b>8W LED</b><br/>           69 lm/W SDCM:3<br/>           L70/B10&gt;100.000<br/>           Beam: 36°, Direkt, Linse</p>    | <b>Klasse I</b><br><b>IP67</b>                | Phasenabschnitt | Anbau, Outdoor<br>Kabel 2m<br>Inkl. Kabel und Anschlussstecker | L95 x W46 x H100 |
|  <p>630081<br/> <b>Hovden Corten Micro 230lm 2700K</b><br/> <b>Ra&gt;80 Phasenabschnitt</b><br/> <b>4W LED</b><br/>           58 lm/W SDCM:3<br/>           L70/B10&gt;100.000<br/>           Beam: 36°, Direkt, Linse</p>   | <b>Klasse I</b><br><b>IP67</b>                | Phasenabschnitt | Anbau, Outdoor<br>Kabel 2m<br>Inkl. Kabel und Anschlussstecker | L82 x W36 x H85  |
|  <p>630062<br/> <b>Hovden Graphit Micro 230lm 2700K Ra&gt;80 Phasenabschnitt</b><br/> <b>4W LED</b><br/>           58 lm/W SDCM:3<br/>           L70/B10&gt;100.000<br/>           Beam: 36°, Direkt, Linse</p>              | <b>Klasse I</b><br><b>IP67</b>                | Phasenabschnitt | Anbau, Outdoor<br>Kabel 2m<br>Inkl. Kabel und Anschlussstecker | L82 x W36 x H85  |
|  <p>630063<br/> <b>Hovden Graphit Mini 570lm 2700K</b><br/> <b>Ra&gt;80 Phasenabschnitt</b><br/> <b>8W LED</b><br/>           71 lm/W SDCM:3<br/>           L70/B10&gt;100.000<br/>           Beam: 36°, Direkt, Linse</p> | <b>Klasse I</b><br><b>IP67</b>                | Phasenabschnitt | Anbau, Outdoor<br>Kabel 2m<br>Inkl. Kabel und Anschlussstecker | L90 x W46 x H100 |
|  <p>630083<br/> <b>Hovden Schwarz Micro 250lm 3000K Ra&gt;80 Phasenabschnitt</b><br/> <b>4W LED</b><br/>           63 lm/W SDCM:3<br/>           L70/B10&gt;100.000<br/>           Beam: 36°, Direkt, Linse</p>            | <b>Klasse I</b><br><b>IP67</b><br><b>IK10</b> | Phasenabschnitt | Anbau, Outdoor<br>Kabel 2m<br>Inkl. Kabel und Anschlussstecker | L82 x W36 x H85  |
|  <p>630084<br/> <b>Hovden Schwarz Mini 550lm 3000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 Phasenabschnitt</b><br/> <b>8W LED</b><br/>           69 lm/W SDCM:3<br/>           L70/B10&gt;100.000<br/>           Beam: 36°, Direkt, Linse</p> | <b>Klasse I</b><br><b>IP67</b><br><b>IK10</b> | Phasenabschnitt | Anbau, Outdoor<br>Kabel 2m<br>Inkl. Kabel und Anschlussstecker | L95 x W46 x H100 |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schutzklasse                                  | Controller      | Montage/Anschluss                                              | Größe             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
|  <p>630085<br/> <b>Hovden Schwarz Midi 1140lm</b><br/> <b>3000K Ra&gt;80 Phasenabschnitt</b><br/> <b>12W LED</b><br/>           95 lm/W SDCM:3<br/>           L70/B10&gt;100.000<br/>           Beam: 36°, Direkt, Linse</p>  | <b>Klasse I</b><br><b>IP67</b><br><b>IK10</b> | Phasenabschnitt | Anbau, Outdoor<br>Kabel 2m<br>Inkl. Kabel und Anschlussstecker | L100 x W61 x H116 |
|  <p>630086<br/> <b>Hovden Schwarz Maxi 2010lm</b><br/> <b>3000K Ra&gt;80 Phasenabschnitt</b><br/> <b>23W LED</b><br/>           87 lm/W SDCM:3<br/>           L70/B10&gt;100.000<br/>           Beam: 36°, Direkt, Linse</p>  | <b>Klasse I</b><br><b>IP67</b><br><b>IK10</b> | Phasenabschnitt | Anbau, Outdoor<br>Kabel 2m<br>Inkl. Kabel und Anschlussstecker | L150 x W89 x H147 |
|  <p>630079<br/> <b>Hovden Corten Mini 550lm 3000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 Phasenabschnitt</b><br/> <b>8W LED</b><br/>           69 lm/W SDCM:3<br/>           L70/B10&gt;100.000<br/>           Beam: 36°, Direkt, Linse</p>     | <b>Klasse I</b><br><b>IP67</b>                | Phasenabschnitt | Anbau, Outdoor<br>Kabel 2m<br>Inkl. Kabel und Anschlussstecker | L95 x W46 x H100  |
|  <p>630080<br/> <b>Hovden Corten Midi 1140lm 3000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 Phasenabschnitt</b><br/> <b>12W LED</b><br/>           95 lm/W SDCM:3<br/>           L70/B10&gt;100.000<br/>           Beam: 36°, Direkt, Linse</p> | <b>Klasse I</b><br><b>IP67</b>                | Phasenabschnitt | Anbau, Outdoor<br>Kabel 2m<br>Inkl. Kabel und Anschlussstecker | L100 x W61 x H116 |
|  <p>630082<br/> <b>Hovden Corten Micro 250lm 3000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 Phasenabschnitt</b><br/> <b>4W LED</b><br/>           63 lm/W SDCM:3<br/>           L70/B10&gt;100.000<br/>           Beam: 36°, Direkt, Linse</p>  | <b>Klasse I</b><br><b>IP67</b>                | Phasenabschnitt | Anbau, Outdoor<br>Kabel 2m<br>Inkl. Kabel und Anschlussstecker | L82 x W36 x H85   |
|  <p>630000<br/> <b>Hovden Graphit Mini 540lm 3000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 Phasenabschnitt</b><br/> <b>8W LED</b><br/>           68 lm/W SDCM:3<br/>           L70/B10&gt;100.000<br/>           Beam: 15°, Direkt, Linse</p>  | <b>Klasse I</b><br><b>IP67</b>                | Phasenabschnitt | Anbau, Outdoor<br>Kabel 2m<br>Inkl. Kabel und Anschlussstecker | L95 x W46 x H100  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schutzklasse                   | Controller      | Montage/Anschluss                                              | Größe             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
|  <p>630001<br/> <b>Hovden Graphit Mini 550lm 3000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 Phasenabschnitt</b><br/> <b>8W LED</b><br/>           69 lm/W SDCM:3<br/>           L70/B10&gt;100.000<br/>           Beam: 36°, Direkt, Linse</p>     | <b>Klasse I</b><br><b>IP67</b> | Phasenabschnitt | Anbau, Outdoor<br>Kabel 2m<br>Inkl. Kabel und Anschlussstecker | L95 x W46 x H100  |
|  <p>630004<br/> <b>Hovden Graphit Midi 1060lm 3000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 Phasenabschnitt</b><br/> <b>12W LED</b><br/>           88 lm/W SDCM:3<br/>           L70/B10&gt;100.000<br/>           Beam: 15°, Direkt, Linse</p>   | <b>Klasse I</b><br><b>IP67</b> | Phasenabschnitt | Anbau, Outdoor<br>Kabel 2m<br>Inkl. Kabel und Anschlussstecker | L100 x W61 x H116 |
|  <p>630005<br/> <b>Hovden Graphit Midi 1140lm 3000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 Phasenabschnitt</b><br/> <b>12W LED</b><br/>           95 lm/W SDCM:3<br/>           L70/B10&gt;100.000<br/>           Beam: 36°, Direkt, Linse</p>   | <b>Klasse I</b><br><b>IP67</b> | Phasenabschnitt | Anbau, Outdoor<br>Kabel 2m<br>Inkl. Kabel und Anschlussstecker | L100 x W61 x H116 |
|  <p>630008<br/> <b>Hovden Graphit Maxi 2010lm</b><br/> <b>3000K Ra&gt;80 Phasenabschnitt</b><br/> <b>23W LED</b><br/>           87 lm/W SDCM:3<br/>           L70/B10&gt;100.000<br/>           Beam: 15°, Direkt, Linse</p> | <b>Klasse I</b><br><b>IP67</b> | Phasenabschnitt | Anbau, Outdoor<br>Kabel 2m<br>Inkl. Kabel und Anschlussstecker | L150 x W89 x H147 |
|  <p>630009<br/> <b>Hovden Graphit Maxi 2010lm</b><br/> <b>3000K Ra&gt;80 Phasenabschnitt</b><br/> <b>23W LED</b><br/>           87 lm/W SDCM:3<br/>           L70/B10&gt;100.000<br/>           Beam: 36°, Direkt, Linse</p> | <b>Klasse I</b><br><b>IP67</b> | Phasenabschnitt | Anbau, Outdoor<br>Kabel 2m<br>Inkl. Kabel und Anschlussstecker | L150 x W89 x H147 |
|  <p>630048<br/> <b>Hovden Graphit Micro 250lm</b><br/> <b>3000K Ra&gt;80 Phasenabschnitt</b><br/> <b>4W LED</b><br/>           63 lm/W SDCM:3<br/>           L70/B10&gt;100.000<br/>           Beam: 36°, Direkt, Linse</p>  | <b>Klasse I</b><br><b>IP67</b> | Phasenabschnitt | Anbau, Outdoor<br>Kabel 2m<br>Inkl. Kabel und Anschlussstecker | L82 x W36 x H85   |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schutzklasse                   | Controller      | Montage/Anschluss                                              | Größe             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
|  <p>630002<br/> <b>Hovden Graphit Mini 600lm 4000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 Phasenabschnitt</b><br/> <b>8W LED</b><br/>           75 lm/W SDCM:3<br/>           L70/B10&gt;100.000<br/>           Beam: 15°, Direkt, Linse</p>     | <b>Klasse I</b><br><b>IP67</b> | Phasenabschnitt | Anbau, Outdoor<br>Kabel 2m<br>Inkl. Kabel und Anschlussstecker | L95 x W46 x H100  |
|  <p>630003<br/> <b>Hovden Graphit Mini 620lm 4000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 Phasenabschnitt</b><br/> <b>8W LED</b><br/>           78 lm/W SDCM:3<br/>           L70/B10&gt;100.000<br/>           Beam: 36°, Direkt, Linse</p>     | <b>Klasse I</b><br><b>IP67</b> | Phasenabschnitt | Anbau, Outdoor<br>Kabel 2m<br>Inkl. Kabel und Anschlussstecker | L95 x W46 x H100  |
|  <p>630006<br/> <b>Hovden Graphit Midi 1080lm 4000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 Phasenabschnitt</b><br/> <b>12W LED</b><br/>           90 lm/W SDCM:3<br/>           L70/B10&gt;100.000<br/>           Beam: 15°, Direkt, Linse</p>   | <b>Klasse I</b><br><b>IP67</b> | Phasenabschnitt | Anbau, Outdoor<br>Kabel 2m<br>Inkl. Kabel und Anschlussstecker | L100 x W61 x H116 |
|  <p>630007<br/> <b>Hovden Graphit Midi 1160lm 4000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 Phasenabschnitt</b><br/> <b>12W LED</b><br/>           97 lm/W SDCM:3<br/>           L70/B10&gt;100.000<br/>           Beam: 36°, Direkt, Linse</p> | <b>Klasse I</b><br><b>IP67</b> | Phasenabschnitt | Anbau, Outdoor<br>Kabel 2m<br>Inkl. Kabel und Anschlussstecker | L100 x W61 x H116 |
|  <p>630010<br/> <b>Hovden Graphit Maxi 2070lm</b><br/> <b>4000K Ra&gt;80 Phasenabschnitt</b><br/> <b>23W LED</b><br/>           90 lm/W SDCM:3<br/>           L70/B10&gt;100.000<br/>           Beam: 15°, Direkt, Linse</p> | <b>Klasse I</b><br><b>IP67</b> | Phasenabschnitt | Anbau, Outdoor<br>Kabel 2m<br>Inkl. Kabel und Anschlussstecker | L150 x W89 x H147 |
|  <p>630011<br/> <b>Hovden Graphit Maxi 2080lm</b><br/> <b>4000K Ra&gt;80 Phasenabschnitt</b><br/> <b>23W LED</b><br/>           90 lm/W SDCM:3<br/>           L70/B10&gt;100.000<br/>           Beam: 36°, Direkt, Linse</p> | <b>Klasse I</b><br><b>IP67</b> | Phasenabschnitt | Anbau, Outdoor<br>Kabel 2m<br>Inkl. Kabel und Anschlussstecker | L150 x W89 x H147 |

| Artikel                                                                                                                              | Schutzklasse | Controller | Montage/Anschluss | Größe             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|
|  78740<br><b>Gelbox-I Schwarz Connector</b>         |              |            |                   | L135 x W48 x H30  |
|  78741<br><b>Gelbox-Y Schwarz Connector</b>         |              |            |                   | L148 x W86 x H30  |
|  630093<br><b>Hovden Schwarz Mini Visier</b>        |              |            |                   | L50 x W50 x H50   |
|  630094<br><b>Hovden Schwarz Midi Abschirmung</b>   |              |            |                   | L65 x W65 x H65   |
|  630095<br><b>Hovden Schwarz Maxi Abschirmung</b>   |              |            |                   | L93 x W83 x H93   |
|  630096<br><b>Hovden Schwarz Micro Abschirmung</b> |              |            |                   | L42 x W38 x H42   |
|  630097<br><b>Hovden Corten Mini Abschirmung</b>  |              |            |                   | L50 x W50 x H50   |
|  630098<br><b>Hovden Corten Midi Abschirmung</b>  |              |            |                   | L65 x W65 x H65   |
|  630100<br><b>Hovden Corten Micro Abschirmung</b> |              |            |                   | L42 x W38 x H42   |
|  630026<br><b>Hovden Graphit Erdspiess</b>        |              |            |                   | L207 x W44 x H207 |
|  630027<br><b>Hovden Graphit Mini Visier</b>      |              |            |                   | L50 x W50 x H50   |
|  630028<br><b>Hovden Graphit Midi Visier</b>      |              |            |                   | L65 x W65 x H65   |
|  630029<br><b>Hovden Graphit Maxi Visier</b>      |              |            |                   | L93 x W83 x H93   |



| Artikel                                                                                                                                             | Schutzklasse | Controller | Montage/Anschluss | Größe             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|
| <div>  <div> 630058<br/> Hovden Graphit Micro Visier </div> </div> |              |            |                   | L42 x W38 x H42   |
| <div>  <div> 630077<br/> Hovden Pole 1300mm Graphit </div> </div>  |              |            |                   | L1300 x W35 x H35 |