

Sense Pro Connect 300x1200



Sense Pro Connect er et energieffektivt LED-panel med smal ramme som gir et moderne og stilrent uttrykk. Panelet har integrert SG Connect-sensor for smart og energieffektiv lysstyring. Sensoren slår på lyset ved bevegelse og slår det av etter et definert tidsrom, noe som gir betydelig energibesparelse. I tillegg har panelet en innebygd dagslyssensor som kan aktiveres for å sikre ønsket lysnivå i rommet til enhver tid. Konfigurasjonen gjøres enkelt via SG Connect Commissioning App, og panelet kan brukes frittstående eller som del av et større system som enkelt kan utvides eller omkonfigureres etter behov. Sense Pro Connect er et allround-panel av høy kvalitet som passer i alle typer miljøer. Det kan monteres i tak med synlige T-skiner uten tilbehør, og i tak med skjulte T-skiner ved bruk av tilbehør.

Sense Pro Connect 300x1200



Produkt- und Umgebungsbilder





Die Abmessungen der Strichzeichnungen finden Sie unter den einzelnen Artikelcodes auf der nächsten Seite

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 212686 Sense Pro Connect 300x1200 Weiss 3000K Ra>80 Connect LED SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opalprism	Klasse III IP40/IP20	Connect	Einbau, Indoor Quick connector	L1197 x W297 x H11
 212687 Sense Pro Connect 300x1200 Weiss 4000K Ra>80 Connect LED SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opalprism	Klasse III IP40/IP20	Connect	Einbau, Indoor Quick connector	L1197 x W297 x H11
Treiber				
 820511 Treiber kit Sensor 25W 700mA Connect 25W 100.000	Klasse II IP20	Connect	Einbau, Indoor 3 pol Linect / Anschlussklemme	L201 x W75 x H33
 820512 Treiber kit Sensor 32W 900mA Connect 32W 100.000	Klasse II IP20	Connect	Einbau, Indoor 3 pol Linect / Anschlussklemme	L201 x W75 x H33
Zubehör				
 212170 Sense 2m Stahlseile				L2000
 8246094364 Notlichtbox On-Off/Phasenabschnitt / EM Self test, Notlicht 3 stunden				L270 x W75 x H35