

Hurdal Maxi



Hurdal Maxi is a versatile surface-mounted luminaire that combines high performance with easy installation. The wide range of variants covers most needs, from general lighting to more advanced control solutions. Perfect for projects where quality, efficiency, and flexibility are essential. Direct installation on ceilings or walls, with cable entry at both ends and in the center. Through-wiring ensures quick and flexible connection. A robust and reliable IK07 and IP44 luminaire with a steel housing and aluminum end caps. Emergency lighting versions can be made upon request.

Hurdal Maxi



Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 113139 Hurdal Maxi 1200 Weiss 5610lm 3000K Ra>80 DALI-2 38W LED 148 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Opal	Klasse I IP44 IK07	DALI-2	Indoor 3-polige Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung 3×2,5 mm²	L1220 x W151 x H75
 113140 Hurdal Maxi 1500 Weiss 6980lm 3000K Ra>80 DALI-2 47W LED 149 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Opal	Klasse I IP44 IK07	DALI-2	Indoor 3-polige Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung 3×2,5 mm²	L1500 x W151 x H75
 113131 Hurdal Maxi 1200 Weiss 5610lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 38W LED 148 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Opal	Klasse I IP44 IK07	Phasenabschnitt	Indoor 3-polige Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung 3×2,5 mm²	L1220 x W151 x H75
 113132 Hurdal Maxi 1500 Weiss 5620lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 38W LED 148 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Opal	Klasse I IP44 IK07	Phasenabschnitt	Indoor 3-polige Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung 3×2,5 mm²	L1500 x W151 x H75
 113141 Hurdal Maxi 1200 Weiss 5870lm 4000K Ra>80 DALI-2 38W LED 154 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Opal	Klasse I IP44 IK07	DALI-2	Indoor 3-polige Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung 3×2,5 mm²	L1220 x W151 x H75
 113142 Hurdal Maxi 1500 Weiss 7330lm 4000K Ra>80 DALI-2 47W LED 156 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Opal	Klasse I IP44 IK07	DALI-2	Indoor 3-polige Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung 3×2,5 mm²	L1500 x W151 x H75

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 113133 Hurdal Maxi 1200 Weiss 5870lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt 38W LED 154 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Opal	Klasse I IP44 IK07	Phasenabschnitt	Indoor 3-polige Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung 3x2,5 mm ²	L1220 x W151 x H75
 113134 Hurdal Maxi 1500 Weiss 5880lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt 38W LED 155 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Opal	Klasse I IP44 IK07	Phasenabschnitt	Indoor 3-polige Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung 3x2,5 mm ²	L1500 x W151 x H75
Zubehör				
 820307 Notlichtbatterie 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093				L137 x W27 x H27