

CircLED Multi



Design: Christian Hvidt. Light for mounting on mast, IP66-rated. Luminaire body made of die-cast aluminium, powder-coated in black or grey. Reflector made of aluminium, powder-coated white. Optics are particularly well suited to giving a direct light distribution due to the tempered glass front. Complete with LED driver for operation of LED light sources mounted to component rail pre-mounted with six-metre connection cable. Lamp head prepared for mounting on 60 mm mast. Electrical safety class I or II. IK09. Design: Christian Hvidt

CircLED Multi



Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	8246090876 CircLED Multi Leuchtenkopf Grau Lens 2, Klasse II 3120lm 4000K Ra>70 Lumistep LS8 23W LED 136 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Multi Lens, Linse	Klasse II IP66 IK09	Lumistep LS8	Mast - top (Ø60mm), Outdoor Anschlussleitung 2x1mm² 6m	L460 x W390 x H185
	8246084523 CircLED Multi Leuchtenkopf Grau Lens 2, Klasse II 2520lm 4000K Ra>70 Nicht dimmbar 19W LED 133 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Multi Lens, Linse	Klasse II IP66 IK09	Nicht dimmbar	Mast - top (Ø60mm), Outdoor Anschlussleitung 2x1mm² 6m	L460 x W390 x H185
	8246084552 CircLED Multi Leuchtenkopf Grau Lens 2, Klasse II 3120lm 4000K Ra>70 Nicht dimmbar 23W LED 136 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Multi Lens, Linse	Klasse II IP66 IK09	Nicht dimmbar	Mast - top (Ø60mm), Outdoor Anschlussleitung 2x1mm² 6m	L460 x W390 x H185
	8246084578 CircLED Multi Leuchtenkopf Grau Lens 2, Klasse II 3950lm 4000K Ra>70 Nicht dimmbar 31W LED 127 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Multi Lens, Linse	Klasse II IP66 IK09	Nicht dimmbar	Mast - top (Ø60mm), Outdoor Anschlussleitung 2x1mm² 6m	L460 x W390 x H185
	8246086398 CircLED Multi Justierbarem Leuchtenkopf 5-17° Grau Lens 2, Klasse II 3120lm 4000K Ra>70 Nicht dimmbar 23W LED 136 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Multi Lens, Linse	Klasse II IP66 IK09	Nicht dimmbar	Mast - justierbarem Leuchtenkopf 5-17°, Outdoor Anschlussleitung 2x1mm² 6m	L460 x W390 x H185

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 8246086408 CircLED Multi Justierbarem Leuchtenkopf 5-17° Grau Lens 2, Klasse II 3950lm 4000K Ra>70 Nicht dimmbar 31W LED 127 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Multi Lens, Linse	Klasse II IP66 IK09	Nicht dimmbar	Mast - justierbarem Leuchtenkopf 5-17°, Outdoor Anschlussleitung 2x1mm² 6m	L460 x W390 x H185
 8246086411 CircLED Multi Seite Grau Lens 2, Klasse II 3950lm 4000K Ra>70 Nicht dimmbar 31W LED 127 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Multi Lens, Linse	Klasse II IP66 IK09	Nicht dimmbar	Mast - Seitlich (Ø48mm), Outdoor Anschlussleitung 2x1mm² 10m	L523 x W390 x H135
 8246094115 CircLED Multi Leuchtenkopf Grau Lens 3, Klasse II 9870lm 4000K Ra>70 Nicht dimmbar 82W LED 120 lm/W SDCM:3 L80/B10>80.000 Multi Lens, Linse III	Klasse II IP66 IK09	Nicht dimmbar	Mast - top (Ø60mm), Outdoor Anschlussleitung 2x1mm² 10m	L460 x W390 x H185
 8246094128 CircLED Multi Leuchtenkopf Grau Lens 3, Klasse II 5820lm 4000K Ra>70 Nicht dimmbar 42W LED 139 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Multi Lens, Linse III	Klasse II IP66 IK09	Nicht dimmbar	Mast - top (Ø60mm), Outdoor Anschlussleitung 2x1mm² 10m	L460 x W390 x H185
 8246094157 CircLED Multi Seite Grau Lens 3, Klasse II 9870lm 4000K Ra>70 Nicht dimmbar 82W LED 120 lm/W SDCM:3 L80/B10>80.000 Multi Lens, Linse III	Klasse II IP66 IK09	Nicht dimmbar	Mast - Seitlich (Ø48mm), Outdoor Anschlussleitung 2x1mm² 10m	L523 x W390 x H135



Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	8246094160	Klasse II	Nicht dimmbar	Mast - Seitlich (Ø48mm), Outdoor	L523 x W390 x H135
	CircLED Multi Seite Grau Lens 3,	IP66		Anschlussleitung 2x1mm² 10m	
	Klasse II 5820lm 4000K Ra>70 Nicht	IK09			
	dimmbar				
	42W LED				
	139 lm/W SDCM:3				
	L80/B10>100.000				
	Multi Lens, Linse III				