

Langfoss Mini



Langfoss is a powerful floodlight luminaire suitable for lighting large spaces, transport and storage areas, playgrounds, courts and car parks. Can also be used as facade lighting. Nordic design for Nordic conditions. The sloping top allows snow to slide off, and the bracket can withstand heavy loads. Asymmetrical optics send the light where it is needed, and the mounting bracket can be angled as required. Super simple installation with two-piece mounting bracket with hooks. Die-cast powder-coated aluminium with tempered glass front. Accessories for flexible installation: post for mounting top, post for mounting sides, corner bracket and extension cable.

Langfoss Mini



Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 641931 Langfoss Mini Graphit 8640lm 3000K Ra>70 DALI-2 68W LED 127 lm/W SDCM:3 L80/B50>100.000, L90/B10>50.000 Asymmetrisch, Linse	Klasse I IP66 IK07	DALI-2	Indoor / Outdoor Anschlussleitung 5x1mm² 2m, H07RN-F	L362 x W265 x H85
 641938 Langfoss Mini Graphit 4850lm 3000K Ra>70 Nicht dimmbar 35W LED 139 lm/W SDCM:3 L80/B50>100.000, L94>50.000 Asymmetrisch, Linse	Klasse I IP66 IK07	Nicht dimmbar	Indoor / Outdoor Anschlussleitung 3x1mm² 2m, H07RN-F	L362 x W265 x H85
 641939 Langfoss Mini Graphit 8640lm 3000K Ra>70 Nicht dimmbar 68W LED 127 lm/W SDCM:3 L80/B50>100.000, L94>50.000 Asymmetrisch, Linse	Klasse I IP66 IK07	Nicht dimmbar	Indoor / Outdoor Anschlussleitung 3x1mm² 2m, H07RN-F	L362 x W265 x H85
 641933 Langfoss Mini Graphit 9330lm 4000K Ra>70 DALI-2 68W LED 137 lm/W SDCM:3 L80/B50>100.000, L90/B10>50.000 Asymmetrisch, Linse	Klasse I IP66 IK07	DALI-2	Indoor / Outdoor Anschlussleitung 5x1mm² 2m, H07RN-F	L362 x W265 x H85
 641940 Langfoss Mini Graphit 5240lm 4000K Ra>70 Nicht dimmbar 35W LED 150 lm/W SDCM:3 L80/B50>100.000, L94>50.000 Asymmetrisch, Linse	Klasse I IP66 IK07	Nicht dimmbar	Indoor / Outdoor Anschlussleitung 3x1mm² 2m, H07RN-F	L362 x W265 x H85
 641941 Langfoss Mini Graphit 9330lm 4000K Ra>70 Nicht dimmbar 68W LED 137 lm/W SDCM:3 L80/B50>100.000, L94>50.000 Asymmetrisch, Linse	Klasse I IP66 IK07	Nicht dimmbar	Indoor / Outdoor Anschlussleitung 3x1mm² 2m, H07RN-F	L362 x W265 x H85

Zubehör

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	641916			L139 x W249 x H180
	Langfoss Mini Graphit Eckhalterung			
	641917			L142 x W249 x H112
	Langfoss Mini Ø60/76 Graphit Masthalterung oben			
	641918			L67 x W249 x H89
	Langfoss Mini Ø60/76 Graphit Mastaufsatzadapter			
	641919			L67 x W249 x H89
	Langfoss Mini Ø89/108 Graphit Mastaufsatzadapter			
	641949			L430 x W250 x H7
	Langfoss/Mini/Maxi Graphit Befestigungsplatte für Sandwichpanelen			
	820259			L90 x W18 x H58
	Einschaltstrombegrenzer DIN 16A			