



Attractive, round wall luminaire that can be installed both indoors and outdoors. Made of die-cast powder-coated aluminium. Diffuser made of UV-stabilised opal polycarbonate. Two inputs/outputs for cables, option of both visible and concealed cabling, and loopable quick clips. IP65 and vandal-resistant rating IK10. Variants integrated sensor or Twilight relay.

Primo



Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	644571 Primo 1100 Schwarz 740lm 3000K Ra>80 Sensor 10W LED 74 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H120 x D120
	644570 Primo 1100 Schwarz 740lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 10W LED 74 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H120 x D120
	644574 Primo 1100 Schwarz 740lm 3000K Ra>80 Dämmerungsschalter 10W LED 74 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Dämmerungsschalter	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H120 x D120
	643571 Primo 1100 Graphit 740lm 3000K Ra>80 Sensor 10W LED 74 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H120 x D120
	643570 Primo 1100 Graphit 740lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 10W LED 74 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H120 x D120
	643574 Primo 1100 Graphit 740lm 3000K Ra>80 Dämmerungsschalter 10W LED 74 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Dämmerungsschalter	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H120 x D120

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 641571 Primo 1100 Weiss 740lm 3000K Ra>80 Sensor 10W LED 74 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H120 x D120
 641570 Primo 1100 Weiss 740lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 10W LED 74 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H120 x D120
 641574 Primo 1100 Weiss 740lm 3000K Ra>80 Dämmerungsschalter 10W LED 74 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Dämmerungsschalter	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H120 x D120
 644573 Primo 1100 Schwarz 740lm 4000K Ra>80 Sensor 10W LED 74 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x D110
 644572 Primo 1100 Schwarz 740lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt 10W LED 74 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x D110
 643572 Primo 1100 Graphit 760lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt 10W LED 76 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x D110

Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	641573	Klasse II	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor	Ø270 x D110
	Primo 1100 Weiss 760lm 4000K	IP65		Anschlussklemme	
	Ra>80 Sensor	IK10			
	10W LED				
	76 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal				
	641572	Klasse II	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor	Ø270 x D110
	Primo 1100 Weiss 760lm 4000K	IP65		Anschlussklemme	
	Ra>80 Phasenabschnitt	IK10			
	10W LED				
	76 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal				