



Zwischenring zum Abdecken von Löchern bis Ø250mm. Kann zusammen mit allen Downlights bis 11W und auch mit IP54 montiert werden. Zwischenring aus pulverbeschichtetem Edelstahl für den Innen- und Außenbereich. Ringe aus gebürstetem Stahl sind nur für den Innenbereich bestimmt. Der Ring ist ideal beim Austausch bestehender Beleuchtung. Vorhandene Deckenausschnitte von 83mm bis 235mm können abgedeckt werden. Passt zu folgenden Serien: Junistar Lux, Junistar (ausgenommen Junistar ECO), Junistar Asymmetrisch, Junistar Exclusive, Junistar Soft, Jupiter, Jupiter TEK, Soft (ausgenommen Soft Slim), Uniled, Tube Mini R, Tube Micro R. Zwischenring zum Abdecken von Löchern bis Ø280mm. Kann zusammen mit allen Jupiter Pro, Jupite Pro Soft und Exclusive Midi-Ausführungen montiert werden. Zwischenring aus pulverbeschichtetem Edelstahl für den Innen- und Außenbereich. Ideal beim Austausch bestehender Beleuchtung. Vorhandene Deckenausschnitte von 105mm bis 280mm können abgedeckt werden. Passt zu folgenden Serien: Jupiter Pro, Jupiter Pro Soft, Exclusive Midi

Produkt- und Umgebungsbilder





Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
---------	--------------	------------	-------------------	-------