

Wave



Wave LED is an energy-efficient IP44 luminaire for use in corridors, archives and storerooms as well as similar areas with low activity. Luminaire body made of aluminium and diffuser made of acrylic (polycarbonate option available). Wave comes part prewired and can be mounted very quickly, making it an ideal choice in new buildings and when replacing older luminaires.

Wave



Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 111175 Wave 1200 Weiss 5290lm 3000K Ra>80 Nicht dimmbar 38W LED 139 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>70.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK06	Nicht dimmbar	Anbau, Indoor 5-polige Anschlussklemme mit Verbindung Mitte-Ende 5 × 2,5 mm²	L1220 x W151 x H54
 111270 Wave 900 Weiss 4390lm 3000K Ra>80 Nicht dimmbar 31W LED 142 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>70.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK06	Nicht dimmbar	Anbau, Indoor 5-polige Anschlussklemme mit Verbindung Mitte-Ende 5 × 2,5 mm²	L920 x W151 x H54
 111176 Wave 1200 Weiss 5290lm 3000K Ra>80 Sensor 38W LED 139 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>70.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK06	Sensor	Anbau, Indoor Anschlussklemme	L1220 x W151 x H54
 111271 Wave 900 Weiss 4390lm 3000K Ra>80 Sensor 31W LED 142 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>70.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK06	Sensor	Anbau, Indoor Anschlussklemme	L920 x W151 x H54
 111276 Wave 600 Weiss 2140lm 3000K Ra>80 Sensor 18W LED 119 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK06	Sensor	Anbau, Indoor Anschlussklemme	L620 x W151 x H54
 111275 Wave 600 Weiss 2200lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 15W LED 147 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK06	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor 4-polige Anschlussklemme mit Verbindung Mitte-Ende 4 × 2,5 mm²	L620 x W151 x H54

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 111216 Wave 1200 Weiss 5630lm 4000K Ra>80 DALI-2 38W LED 148 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>70.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK06	DALI-2	Anbau, Indoor Anschlussklemme	L1220 x W151 x H54
 111185 Wave 1200 Weiss 5630lm 4000K Ra>80 Nicht dimmbar 38W LED 148 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>70.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK06	Nicht dimmbar	Anbau, Indoor 5-polige Anschlussklemme mit Verbindung Mitte-Ende 5 × 2,5 mm²	L1220 x W151 x H54
 111280 Wave 900 Weiss 4200lm 4000K Ra>80 Nicht dimmbar 31W LED 135 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>70.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK05	Nicht dimmbar	Anbau, Indoor Anschlussklemme	L920 x W151 x H54
 111186 Wave 1200 Weiss 5630lm 4000K Ra>80 Sensor 38W LED 148 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>70.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK06	Sensor	Anbau, Indoor Anschlussklemme	L1220 x W151 x H54
 111286 Wave 600 Weiss 2330lm 4000K Ra>80 Sensor 18W LED 129 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK06	Sensor	Anbau, Indoor Anschlussklemme	L620 x W151 x H54
 111285 Wave 600 Weiss 2300lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt 15W LED 153 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK06	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor 4-polige Anschlussklemme mit Verbindung Mitte-Ende 4 × 2,5 mm²	L620 x W151 x H54

Zubehör



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 820307 Notlichtbatterie 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093				L137 x W27 x H27