

Herning Bollard & Pole



With its combination of modern elegance and classic design, Herning Bollard is ideal for illuminating driveways, gardens, or other outdoor areas. Its glare-free light creates a pleasant atmosphere while providing optimal illumination. The bollard is compatible with both the Herning Mini and Midi pole heads, allowing you to create a cohesive look in your outdoor space with bollards, poles, and wall lights in the same timeless design. The bollard and pole head are sold separately. Herning Bollard is made from durable, powder-coated aluminum, and the luminaire has a tempered glass front. Behind the glass, you'll find practical switches that let you choose between 3000K or 4000K color temperatures, as well as two different light levels—offering four combinations in a single fixture. It comes preset to 3000K and the highest light level but can easily be adjusted to suit your lighting needs. This phase-cut dimmable bollard can be mounted directly on the ground or cast in with an anchor bracket (sold separately), and a mounting plate compatible with the Ørsta foundation is available as an accessory.

Herning Bollard & Pole



Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 623978 Herning Mastkopf Ø60 Schwarz Mini 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80 Phasenabschnitt LED 73/78/72/76lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Direkt, Glas	Klasse II IP65 IK06	Phasenabschnitt	Mast, Wand, Poller oder Erdspiess, Outdoor Anschlussleitung 2x1mm² 3m	L342 x W182 x H144
 623979 Herning Mastkopf Ø60 Schwarz Midi 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80 Phasenabschnitt LED 82/88/71/77lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Direkt, Glas	Klasse II IP65 IK06	Phasenabschnitt	Mast, Wand, Poller oder Erdspiess, Outdoor Anschlussleitung 2x1mm² 3m	L400 x W240 x H189
 623980 Herning Mastkopf Ø60 Grau Mini 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80 Phasenabschnitt LED 73/36/72/76lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Direkt, Glas	Klasse II IP65 IK06	Phasenabschnitt	Mast, Wand, Poller oder Erdspiess, Outdoor Anschlussleitung 2x1mm² 3m	L342 x W182 x H144
 623981 Herning Mastkopf Ø60 Grau Midi 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80 Phasenabschnitt LED 82/88/71/77lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Direkt, Glas	Klasse II IP65 IK06	Phasenabschnitt	Mast, Wand, Poller oder Erdspiess, Outdoor Anschlussleitung 2x1mm² 3m	L400 x W240 x H189
Zubehör				
 623972 Herning Mast 2,5M Ø60 Schwarz				Ø60 x H2500
 623975 Herning Poller 900 Ø60 Schwarz				Ø60 x H855

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 623973 Herning Mast 2,5M Ø60 Grau				Ø60 x H2500
 623976 Herning Poller 900 Ø60 Grau				Ø60 x H855
 623984 Fixingplate for Ørsta Foundation				L200 x W200 x H8
 8249042067 Erdanker				Ø155 x L248 x W108 x H450