

Wave 1200 Blanc 5530lm 4000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 111185
EAN: 7021981111854

**Électrique**

Wattage du système: 42W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36
PE Courant de fuite (mA): 0.31

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 5530lm
Efficacité lumineuse: 132 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L70/B10>100,000
Durée de vie: L80/B10>70,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 110°
UGR: UGR<25
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK06
IP Class: IP44

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui
Sunda Hus: C+

Matériaux et finition

Embase: Acier, aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur
Module: 1200
Connexion: Bornier sans vis à 5 pôles avec accouplement 5 x 2,5 mm² du centre à l'extrémité

Dimensions

Longueur (mm) L: 1220
Largeur (mm) W: 151
Hauteur (mm) H: 54
Poids (kg) brutto/netto: 3 / 2.5

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1245 x 160 x 60

