

Hurdal 1500 Blanc 4640lm 3000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 113102
EAN: 7021981131029



Électrique

Wattage du système: 31W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36
PE Courant de fuite (mA): 0.31

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Flux lumineux: 4640lm
Efficacité lumineuse: 150 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
UGR: UGR<25
Stroboscopique visible (PstLM): 0.02
Effet stroboscopique (SVM): 0.09
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK07
IP Class: IP44

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Acier
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion


Montage: Surface, Intérieur
Module: 1500
Connexion: Bornier sans vis à 3 pôles avec câblage traversant 3x2,5 mm2

Dimensions

Longueur (mm) L: 1500
Largeur (mm) W: 72
Hauteur (mm) H: 76
Poids (kg) brut/netto: 2.3 / 2

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1523 x 76 x 88



7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 0 2 9