Tysnes 66

sg

Tysnes 66 1200 Gris 5480lm 3000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 120064

EAN: 7021981200640

Électrique

Wattage du système: 35W Tension: 220-240V Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36

Source lumineuse

Type de source lumineuse: 5480lm Flux lumineux: Efficacité lumineuse: 157 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (CRI): Ra>80 Facteur MacAdams: SDCM: 3 L80/B20>100,000 Durée de vie: L90>50,000 Durée de vie: Distribution de la lumiére: Directe Optique: Opale 117° Faisceau: Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation:Classe IIK Class:IK10IP Class:IP66Classe de protection incendie:850°C - 30s

Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate stabilisé aux UV
Couleur: Gris
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur Module: 1200
Connexion: Bornier sans vis à 3 pôles avec câblage traversant 3x2,5 mm2

Dimensions

 Longueur (mm) L:
 1200

 Largeur (mm) W:
 85

 Hauteur (mm) H:
 80

 Poids (kg) brutto/netto:
 1.65 / 1.5

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1225 x 85 x 90









