

## Circulus Blanc 1530lm 3000K Ra>80 Capteur

Codes-articles: 212004  
EAN: 7021982120046



### Électrique

Wattage du système: 15W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 43, B16: 69, C10: 68, C16: 110

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 1530lm  
Efficacité lumineuse: 102 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L70/B50>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opale  
Faisceau: 110°  
UGR: UGR<25  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Convertisseurs

Type: Capteur  
Type de capteur: Détecteur de mouvement pur, quelle que soit l'intensité lumineuse (lux)

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK05  
IP Class: IP21

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: B  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Acier  
Couleur: Blanc mat (RAL 9003)  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Hauteur (mm) H: 45  
Diameter (mm) D: 360  
Poids (kg) brutto/netto: 2.64 / 2.2

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 370 x 370 x 55

