

Sense Basic 2



Sense Basic 600x600 Blanc Incl driver 4390lm 4000K Ra>80 Coupure de phase / Linect

Codes-articles: 212215
EAN: 7021982122156
Remplace: 212187



Électrique

Wattage du système: 33W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 15, B16: 25, C10: 25, C16: 40

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 4390lm
Efficacité lumineuse: 133 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opalprism
UGR: UGR<19
Stroboscopique visible (PstLM): 0.09
Effet stroboscopique (SVM): 0.04
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Coupure de phase / Linect

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IK Class: IK06
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Acier
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
Module: 600x600
Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 595
Largeur (mm) W: 595
Hauteur (mm) H: 36
Profondeur (D): 26
Poids (kg) brutto/netto: 2.75 / 2.16

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 710 x 635 x 42



7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 1 5 6