

Sense Round TW



Sense TW Blanc 495 3770lm (@6500K) 2700-6500K Ra>80 TW LEDDim

Codes-articles: 212305
EAN: 7021982123054



Électrique

Wattage du système: 36W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 21, B16: 33, C10: 21, C16: 33

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 3770lm (@6500K)
Efficacité lumineuse: 105 lm/W
Température des couleurs: 2700-6500K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>50,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
UGR: UGR<22
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: TW LEDDim

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IK Class: IK08
IP Class: IP40/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur

Dimensions

Hauteur (mm) H: 29
Diameter (mm) D: 495
Cut-out (mm): 475
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 29
Poids (kg) brutto/netto: 3.1 / 2.6

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 505 x 505 x 65



7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 0 5 4