

# Sense Surface



## Sense Surface 300x1600 Blanc 4910lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 212392  
EAN: 7021982123924



### Électrique

Wattage du système: 38W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 4910lm  
Efficacité lumineuse: 129 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>100,000  
Durée de vie: L90>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opalprism  
UGR: UGR<19  
Stroboscopique visible (PstLM): 0.4  
Effet stroboscopique (SVM): 1

### Convertisseurs

Type: Coupure de phase  
Alimentation: 1050mA

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
IK Class: IK10  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur  
Module: 300x1600  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1582  
Largeur (mm) W: 302  
Hauteur (mm) H: 45  
Poids (kg) brutto/netto: 8.8 / 7.8

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1605 x 335 x 65

