

Inspire R Blanc 150 470lm 3000K Ra 98 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles:

212418

EAN:

7021982124181



Électrique

Wattage du système: 8W

Tension: 220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED

Flux lumineux: 470lm

Efficacité lumineuse: 59 lm/W

Température des couleurs: 3000K

Rendu des couleurs (CRI): Ra 98

Facteur MacAdams: SDCM: 2

Durée de vie: L90/B10>100,000



Distribution de la lumière: Directe

Optique: Lentille

Faisceau: 55°

UGR: UGR<19

Groupe de risque photobiologique: RG 1



Convertisseurs

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV

IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E

Breem: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium

Couleur: Blanc (RAL 9003)

Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur

Module: Encastré

Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 163


Largeur (mm) W: 62

Hauteur (mm) H: 40

Poids (kg) brut/netto: 0.468 / 0.372

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 177 x 121 x 73



7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 1 8 1