

Inspire R Noir 300 950lm 3000K Ra 98 Coupure de phase

Codes-articles:

212429

EAN:

7021982124297



Électrique

Wattage du système: 15W

Tension: 220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED

Flux lumineux: 950lm

Efficacité lumineuse: 63 lm/W

Température des couleurs: 3000K

Rendu des couleurs (CRI): Ra 98

Facteur MacAdams: SDCM: 2

Durée de vie: L90/B10>100,000

Distribution de la lumière: Directe

Optique: Lentille

Faisceau: 55°

UGR: UGR<19

Stroboscopique visible (PstLM): 0.1

Effet stroboscopique (SVM): 0.03

Groupe de risque photobiologique: RG 1

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV

IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E

Breem: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium

Couleur: Noir (RAL 9004)

Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur

Module: Encastré

Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 303

Largeur (mm) W: 62

Hauteur (mm) H: 40

Poids (kg) brutto/netto: 0.585 / 0.45

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 317 x 121 x 54

