

Sense 600x600 Round



Sense Pro Round 600x600 Blanc 3860lm 3000K Ra>80 Coupure de phase / Linect

Codes-articles: 212674+820495
EAN: 7021982126741+7021988204955



Électrique

Wattage du système: 38W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 3860lm
Efficacité lumineuse: 102 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opalprism
Faisceau: 110°

Convertisseurs

Type: Coupure de phase / Linect

Protection

Classe Isolation: Classe III
IK Class: IK10
IP Class: IP40/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition



Embase: Aluminium
Couleur: Blanc
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur
Module: Structure portante en T 15/24 mm
Connexion: Quick connector

Dimensions

Longueur (mm) L: 597
Largeur (mm) W: 597
Hauteur (mm) H: 11



cd/kdm
C0/C180
C90/C270



7021982126741+7021988204955