

Sense Pro Connect 300x1200



Sense Pro Connect 300x1200 Blanc 4000K Ra>80 Connect

Codes-articles: 212687
EAN: 7021982126871



Électrique

Tension: 33V
Fréquence (Hz): 50/60Hz

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opalprism
Faisceau: 110°
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Connect

Protection

Classe Isolation: Classe III
IK Class: IK10
IP Class: IP40/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage: Encastré, Intérieur
Module: 300x1200 Structure portante en T 15/24 mm
Connexion: Quick connector

Dimensions

Longueur (mm) L: 1197
Largeur (mm) W: 297
Hauteur (mm) H: 11
Poids (kg) brutto/netto: 4.175 / 3.925

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1234 x 324 x 33



7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 8 7 1