

## Sense Line 120x600 Blanc Linect 1230lm 4000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 212692  
EAN: 7021982126925



### Électrique

Wattage du système: 9W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Source lumineuse incluse: Oui  
Flux lumineux: 1230lm  
Efficacité lumineuse: 137 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opalprism  
Faisceau: 84°  
UGR: UGR<19  
Stroboscopique visible (PstLM): 0.1  
Effet stroboscopique (SVM): 0.07

### Convertisseurs

Type: Coupure de phase

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: B  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier  
Couleur: Blanc  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur  
Module: 120x600  
Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 595  
Largeur (mm) W: 118  
Hauteur (mm) H: 35  
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 35  
Poids (kg) brut/netto: 1.1 / 0.9

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 750 x 135 x 54



7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 9 2 5