

Rax Soft Surface 150 IP65



Rax Soft Surface IP65 150 Blanc 4000 3560lm 3000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles:

212758

EAN:

7021982127588



Électrique

Wattage du système: 34W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 17, B16: 27, C10: 28, C16: 45

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 3560lm
Efficacité lumineuse: 105 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Réflecteur mat satiné
Faisceau: 68°
UGR: UGR<22
Stroboscopique visible (PstLM): 0.02
Effet stroboscopique (SVM): 0.01
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Convertisseurs

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK06
IP Class: IP65

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc/Mat satiné
Matériau de la verrine: Verre

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis 5 pôles

Dimensions

Hauteur (mm) H: 196
Diameter (mm) D: 175
Poids (kg) brut/netto: 3.03 / 2.78

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 183 x 183 x 220



7 021982127588