

Rax Soft 200 Connect Wireless



Rax Soft 200 Satin 1600lm Connect Wireless

Codes-articles: 212772+820503
EAN: 7021982127724+7021988205037



Électrique

Wattage: 13W
Wattage du système: 13W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 22, B16: 35, C10: 36, C16: 60

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 1600lm
Efficacité lumineuse: 123 lm/W
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Réflecteur mat satiné
Faisceau: 62°

Convertisseurs

Type: Connect Wireless
Alimentation: 300mA

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IK Class: IK08
IP Class: IP44/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate retardateur de flamme
Couleur: Blanc/Mat satiné
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur
Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 93
Diameter (mm) D: 216
Cut-out (mm): 200
Poids (kg) brutto/netto: 1.2 / 1

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 240 x 240 x 102



7021982127724+7021988205037