

# Rax Soft 200 Connect Wireless



## Rax Soft 200 Satin 4260lm Ra>80 Connect Wireless

Codes-articles: 212773+820515  
EAN: 7021982127731+7021988205150



### Électrique

Wattage: 35W  
Wattage du système: 35W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 22, B16: 35, C10: 36, C16: 60

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 4260lm  
Efficacité lumineuse: 122 lm/W  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 2  
Durée de vie: L90/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Réflecteur mat satiné  
Faisceau: 62°

### Convertisseurs

Type: Connect Wireless  
Alimentation: 900mA

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV  
IK Class: IK08  
IP Class: IP44/IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D

### Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate retardateur de flamme  
Couleur: Blanc/Mat satiné  
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

### Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur  
Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

### Dimensions

Hauteur (mm) H: 93  
Diameter (mm) D: 216  
Cut-out (mm): 200  
Poids (kg) brutto/netto: 1.2 / 1

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 240 x 240 x 102



7021982127731+7021988205150