

Zip Pro DALI



Zip Pro 3-Allumages Blanc 3470lm 3000K Ra>90 DALI-2

Codes-articles: 320730
EAN: 7021983207302



Électrique

Wattage du système: 40W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 3470lm
Efficacité lumineuse: 87 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Température ambiante max.: 35°C
Durée de vie à temp. ambiante max.: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Reflector
Faisceau: 40°
UGR: UGR<22
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: DALI-2

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc mat (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Connexion: Rail ShopLine DALI (adaptateur inclus)

Dimensions

Longueur (mm) L: 218
Largeur (mm) W: 100
Hauteur (mm) H: 148
Diameter (mm) D: 100
Poids (kg) brutto/netto: 1.345 / 1.158

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 253 x 250 x 110



7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 3 0 2