Frame Round Maxi



Frame Round Maxi Graphite 2100lm 4000K Ra>80 Capteur

Codes-articles: 605182

EAN: 7021986051827

C E I IP66 IK10 EL

Électrique

Wattage du système: 17W Tension: 220-240V Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: Flux lumineux: 2100lm Efficacité lumineuse: 124 lm/W Température des couleurs: 4000K Rendu des couleurs (CRI): Ra>80 Facteur MacAdams: SDCM: 3 L70/B20>100,000 Durée de vie: Durée de vie: L80/B20>75.000 Distribution de la lumiére: Directe Optique: Opale 110° Faisceau: Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Capteur

Protection

Classe Isolation:Classe IIIK Class:IK10IP Class:IP66Classe de protection incendie:850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

Breeam:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

ULOR (

Oui, avec montage au plafond

Matériaux et finition

Embase:AluminiumCouleur:GraphiteMatériau de la verrine:Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

 Hauteur (mm) H:
 77

 Diameter (mm) D:
 325

 Poids (kg) brutto/netto:
 3.1 / 2.7

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 332 x 332 x 92













