Frame Square



Frame Square Blanc 860lm 3000K Ra>80 Capteur

Codes-articles: 605243

EAN: 7021986052435

CE IP66 IK10 IN I

Électrique

Wattage du système: 7.5W Tension: 220-240V Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Source lumineuse

Type de source lumineuse: 860lm Flux lumineux: Efficacité lumineuse: 115 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (CRI): Ra>80 Facteur MacAdams: SDCM: 3 L70/B20>100,000 Durée de vie: Durée de vie: L80/B20>75.000 Distribution de la lumiére: Directe Optique: Opale 110° Faisceau: Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Capteur

Protection

Classe Isolation:Classe IIIK Class:IK10IP Class:IP66Classe de protection incendie:850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
ULOR (Oui, avec montage au plafond

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

 Longueur (mm) L:
 240

 Largeur (mm) W:
 240

 Hauteur (mm) H:
 77

 Poids (kg) brutto/netto:
 2.47 / 2.1

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 248 x 248 x 92













