

Disc 290



Disc 290 Blanc 2180lm 4000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 606036
EAN: 7021986060362



Électrique

Wattage du système: 17W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 2180lm
Efficacité lumineuse: 128 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opalprism
Faisceau: 85°
UGR: UGR<25

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK10
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui
Sunda Hus: C+

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 55
Diameter (mm) D: 288
Poids (kg) brutto/netto: 2.005 / 1.846

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 308 x 303 x 60



7 0 2 1 9 8 6 0 6 0 3 6 2