## Bassi



## Bassi Blanc 690lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 611187

EAN: 7021986111873

**( €** □ | IP65 | IK10 | ↑

Électrique

Wattage du système: 10W Tension: 220-240V Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

**Source lumineuse** 

Type de source lumineuse: LED 690lm Flux lumineux: Efficacité lumineuse: 69 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (CRI): Ra>80 Facteur MacAdams: SDCM: 3 L70/B10>50,000 Durée de vie: Distribution de la lumiére: Directe Optique: Opale Faisceau: 120° RG 0 Groupe de risque photobiologique:

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

**Protection** 

Classe Isolation:Classe IIIK Class:IK10IP Class:IP65Classe de protection incendie:850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

Matériaux et finition

Embase:AluminiumCouleur:Blanc (RAL 9003)Matériau de la verrine:Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

 Longueur (mm) L:
 240

 Largeur (mm) W:
 240

 Hauteur (mm) H:
 80

 Poids (kg) brutto/netto:
 2.136 / 1.78

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 240 x 240 x 80









