

Bassi Graphite 690lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 623187  
EAN: 7021986231878



Électrique

Wattage du système: 10W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 690lm  
Efficacité lumineuse: 69 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L70/B10>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opale  
Faisceau: 120°  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II  
IK Class: IK10  
IP Class: IP65  
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Graphite  
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs  
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 240  
Largeur (mm) W: 240  
Hauteur (mm) H: 80  
Poids (kg) brutto/netto: 2.136 / 1.69

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 240 x 240 x 80

