

Langfoss Mini



Langfoss Mini Graphite 9330lm 4000K Ra>70 DALI-2

Codes-articles: 641933
EAN: 7021986419337



Électrique

Wattage du système: 68W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 6, B16: 10, C10: 10, C16: 17

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 9330lm
Efficacité lumineuse: 137 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>70
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B50>100,000
Durée de vie: L90/B10>50,000
Température ambiante min.: -40°C
Distribution de la lumière: Asymétrique
Optique: Lentille

Convertisseurs

Type: DALI-2

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK07
IP Class: IP66
Protection contre les surtensions: Intégrée (min. 4 kV)

Énergie et approbations

ULOR (Oui, angle d'inclinaison jusqu'à 22°

Matériaux et finition

Embase: Aluminium coulé sous pression
Couleur: Graphite
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion

Montage: Intérieur / Extérieurs
Câble: Cable 5x1mm² 2m, H07RN-F
Surface au vent: 0,0756m² - Max 10,2 kg

Dimensions

Longueur (mm) L: 362
Largeur (mm) W: 265
Hauteur (mm) H: 85
Poids (kg) brutto/netto: 6.3 / 5.7

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 395 x 280 x 100

