

Evje 2000 Graphite 1230lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 643820
EAN: 7021986438208



Électrique

Wattage du système: 12W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B16: 30, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 1230lm
Efficacité lumineuse: 103 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L70/B10>100,000
Distribution de la lumière: Direct/Indirect
Optique: Opale
Faisceau: 110°
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK10
IP Class: IP65
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Graphite
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Module: 2000
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 85
Diameter (mm) D: 320
Poids (kg) brutto/netto: 2.5 / 2.2

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 320 x 320 x 100



7 0 2 1 9 8 6 4 3 8 2 0 8