

Codes-articles: 644571
EAN: 7021986445718



Wattage du système: 10W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Type de source lumineuse:	LED
Flux lumineux:	740lm
Efficacité lumineuse:	74 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L70/B10>50,000
Distribution de la lumière:	Directe
Optique:	Opale
Faisceau:	120°
Groupe de risque photobiologique:	RG 0

Type: Capteur

Classe Isolation:	Classe II
IK Class:	IK10
IP Class:	IP65
Classe de protection incendie:	850°C - 30s

Source lumineuse de classe énergétique: C

Embase:	Aluminium
Couleur:	Noir (RAL 9004)
Matériau de la verrine:	Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage:	Surface, Intérieur / Extérieurs
Module:	1100
Connexion:	Bornier sans vis

Hauteur (mm) H:	120
Diameter (mm) D:	270
Profondeur (D):	120
Poids (kg) brutto/netto:	1.95 / 1.74

Dimensions de l'emballage (mm): 270 x 270 x 120

