

Linus LED Blanc 1810lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 8246078762
 EAN: 5703821162685



Électrique

Wattage du système: 14W
 Tension: 220-240V
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34
 PE Courant de fuite (mA): 0,07

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Source lumineuse incluse: Oui
 Flux lumineux: 1810lm
 Efficacité lumineuse: 129 lm/W
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L90/B10>70,000
 Durée de vie: L94>50,000
 Température ambiante min.: -25°C
 Distribution de la lumière: Directe/Indirecte 97/3%
 Optique: Lentille C, conique à prismes
 Stroboscopique visible (PstLM): 0,16
 Effet stroboscopique (SVM): 0

Convertisseurs

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe I
 IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
 BVB: Oui
 Sunda Hus: B

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
 Couleur: Blanc (Blanc pur, brillance 25%)
 Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur
 Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 1170
 Largeur (mm) W: 123
 Hauteur (mm) H: 90
 Poids (kg) brutto/netto: 4.3 / 4.1

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1260 x 160 x 100

