

## EcoLine Office 1200 Blanc 4350lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 8246090504  
 EAN: 5703821172400



• = Cet article est produit sur commande, avec un délai de livraison prévu de 3-4 semaines.



### Électrique

Wattage du système: 30W  
 Tension: 220-240V  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34  
 PE Courant de fuite (mA): 0,07

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
 Flux lumineux: 4350lm  
 Efficacité lumineuse: 145 lm/W  
 Température des couleurs: 3000K  
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L80/B10>50,000  
 Distribution de la lumière: Directe/indirecte 60/40%  
 Optique: Grille double parabole, mat satiné  
 UGR: UGR<16  
 Stroboscopique visible (PstLM): 0,02  
 Effet stroboscopique (SVM): 0

### Convertisseurs

Type: DALI-2 / Push Dim

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
 IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier  
 Couleur: Blanc (Blanc pur, brillance 25%)  
 Matériau de la verrine: Aluminium

### Montage/Connexion

Montage: Suspendu, Intérieur  
 Module: 1200  
 Kit suspension: Kit de câble avec boucle M13 avec 2 supports 2x2 m  
 Câble: Cable 5x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m white  
 Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1200  
 Largeur (mm) W: 142  
 Hauteur (mm) H: 81  
 Poids (kg) brutto/netto: 6.2 / 6

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1255 x 146 x 95

