

Facet Blanc 5030lm 3000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 8246094267
EAN: 5703821177122



Électrique

Wattage du système: 35W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 16, B16: 26, C10: 27, C16: 44
PE Courant de fuite (mA): 0.54

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 5030lm
Efficacité lumineuse: 144 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>100,000
Durée de vie: L94>50,000
Distribution de la lumière: Directe/Indirecte 50/50%
Optique: Lentille C, conique à prismes
UGR: UGR<19
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Convertisseurs

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui
Sunda Hus: C-

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier, capuchons en ABS
Couleur: Blanc (RAL 9010, brillance 25%)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage: Suspendu, Intérieur
Kit suspension: Kit de câble avec boucle M4 2x2 m
Câble: Cable 3x0,75mm² 2,5m w/ Schuko white

Dimensions

Longueur (mm) L: 1444
Largeur (mm) W: 64
Hauteur (mm) H: 80
Poids (kg) brutto/netto: 5.125 / 4.925

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1500 x 100 x 70



5 7 0 3 8 2 1 1 7 7 1 2 2