

# Rax Soft 200 Black



## Boîtier d'éclairage de secours Driver DALI / EM DALI/Self test, Secours 3 heures

Codes-articles: 8246094500  
EAN: 5703821177504



### Électrique

Wattage du système: 3W  
Tension: 220-240V

### Protection

IP Class: IP20

### Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate (PC)

### Montage/Connexion



Montage: Intérieur

### Dimensions

Longueur (mm) L: 270  
Largeur (mm) W: 75  
Hauteur (mm) H: 35  
Poids (kg) brutto/netto: 0.6 / 0.5

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 300 x 105 x 40



| INDEPENDENT EMERGENCY LIGHT BOX 3 HOURS |        |       |           |                   |
|-----------------------------------------|--------|-------|-----------|-------------------|
|                                         | Normal |       | Emergency |                   |
|                                         | W      | lumen | Lumen     | Lumen % of normal |
| Rax 150/200                             | 27     | 2800  | 330       | 12%               |
| Rax 150/200                             | 19     | 2120  | 350       | 17%               |
| Rax 150/200                             | 14     | 1480  | 350       | 24%               |
| Molior 1 corner                         | 9      | 890   | 350       | 24%               |
| Molior 4 corner                         | 36     | 3950  | 360       | 41%               |
| Molior 1 Line                           | 14     | 1520  | 350       | 9%                |
| Molior 2 Line                           | 32     | 3440  | 360       | 24%               |
| Sense Eco                               | 27     | 2600  | 310       | 12%               |
| Sense 3000 lm                           | 22     | 2700  | 380       | 14%               |
| Sense 4000 lm                           | 33     | 4000  | 380       | 10%               |
| Sense 5000 lm                           | 46     | 4600  | 330       | 7%                |
| Sense Ø190                              | 6      | 630   | 350       | 56%               |
| Sense Ø255                              | 13     | 1370  | 320       | 24%               |
| Sense Ø320                              | 17     | 1870  | 340       | 19%               |
| Sense Ø495                              | 33     | 3620  | 340       | 10%               |
| Sense 300x200                           | 27     | 2250  | 320       | 14%               |
| Junistar Lux                            | 8      | 540   | 250       | 46%               |
| Junistar Soft/Slim                      | 11     | 800   | 260       | 33%               |
| UniLED                                  | 9      | 680   | 270       | 40%               |

