

# Uniled IsoSafe Airtight IP65



## UniLED IsoSafe Airtight Blanc 710lm 4000K Ra 98 Coupure de phase

Codes-articles: 904421  
EAN: 7021989044215



### Électrique

Wattage: 7W  
Wattage du système: 8.5W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 710lm  
Efficacité lumineuse: 84 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra 98  
Facteur MacAdams: SDCM: 2  
Durée de vie: L90/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Reflector  
Faisceau: 42°

### Convertisseurs

Type: Coupure de phase

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV  
IP Class: IP65/IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc mat (RAL 9003)  
Matériau de la verrine: Verre trempé

### Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur / Extérieurs  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Hauteur (mm) H: 37  
Diameter (mm) D: 94  
Cut-out (mm): 76  
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 35  
Poids (kg) brut/netto: 0.48 / 0.4

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 115 x 100 x 95

